


NF 202 295/75R22.5



Ширина профиля	295
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	22,5
Категория(индекс)	M
Тип рисунка протектора	Региональная

Технические характеристики

Типоразмер!	295/75R22.5
Ось назначения рекомендуемая	Рулевая
Ось назначения допускаемая **	Ведущая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	148/145 149/146
Индекс категории скорости	M L
Индекс давления PSI	123
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Региональная
Высота рисунка, мм	15

Максимальная скорость, км/ч	130 120
Наружный диаметр, мм.	1 014 ± 10
Ширина профиля, мм. (не более)	305
Статический радиус, мм.	476 ± 7
Масса шины, кг. (± 5%)	56.7
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	3 150 3 250
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	2 900 3 000
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	8.7
Обод рекомендуемый	9.00
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S, 3PMSF
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-042-98358561-2013